



DM-13-SP

Каток дорожный пневмошинный самоходный

DM-13-SP предназначен для уплотнения песчаных и щебенистых грунтов, асфальто-бетонных смесей (АБС) при больших, средних и малых объемах работ по устройству покрытий и оснований на автомобильных, городских дорогах общего пользования.

- ✓ **Новейшая конструкторская разработка, не имеющая российских аналогов!**
- ✓ **Мировые технологии, специально адаптированные для эксплуатации в российских условиях!**
- ✓ **Надежные российские и импортные комплектующие, хорошо зарекомендовавшие себя на мировом рынке!**
- ✓ **Выгодные условия гарантии!**

Преимущества:

Высокая эффективность

- Регулируемая подача смачивающей жидкости на пневмоколеса
- Надежный двигатель

Расширенные возможности

- Возможность работать у высоких бордюров

Удобство в эксплуатации

- Износостойкое маслоотражающее покрытие
- Минимальный радиус поворота 5115 мм

Эргономичное и безопасное рабочее место

- Новый эргономичный дизайн кабины
- Два кресла для улучшенного обзора при работе
- Две двери для быстрого и удобного доступа в кабину

Сервис и обслуживание

- Удобный доступ к точкам обслуживания
- Возможность транспортировать каток на тралах высотой до 1000 мм без снятия кабины

Основные комплектующие:

- Двигатель ММЗ Д-245.12С
- Насосы PVS90 по лицензии «Sauer Danfoss»
- Гидромоторы «PSM» по лицензии «Bosch Rexroth»
- Планетарные редуктора PMP (Италия)
- Фитинги фирмы «CAST» (Италия)



Технические характеристики:

Тип рамы	Шарнирно-сочлененная
Масса катка, конструктивная / эксплуатационная, т	13,0 / 15,0
Количество приводных осей	2
Количество пневмошин	4+4
Диаметр пневмошин, мм	1070
Типоразмер пневмошин	11.00-20
Ширина уплотняемой полосы, мм	2145
Скорость максимальная, км/ч	8
Наименьший радиус поворота по внутреннему следу, мм	5115
Наименьший радиус поворота по наружному следу, мм	7260
Тип трансмиссии	Гидростатическая
Двигатель	ММЗ Д-245.12С
Мощность двигателя, кВт (л.с.)	77,0 (105,0)
Габаритные размеры (длина - ширина - высота), мм	4950 - 2145 - 2950
База, мм	3785
Клиренс, мм	275
Угол поворота +/-, град	33
Угол качания +/-, град	10
Топливный бак, л	230
Гидравлический бак, л	115
Водяной бак, л	550

Базовая комплектация:

- Просторная кабина с двумя дверями
- Два операторских кресла
- Солнцезащитный козырек
- Боковые зеркала заднего вида
- Передние стеклоочистители
- Дистанционное включение массы
- Индикаторы температуры двигателя, давления масла
- Индикатор оборотов двигателя и напряжения бортовой сети
- Индикаторы температуры и уровня гидравлического масла и запаса топлива
- Система орошения пневмоколес под давлением

- Интервальное регулирование системы орошения пневмоколес
- Проблесковый маячок
- Передние и задние фары
- Место под номерной знак с подсветкой
- Коррозионностойкое покрытие баков гидравлики и системы орошения

Дополнительные опции:

- Кондиционер